

SRM 555 TT Serisi

Tam Otomatik Döner Kafalı Kumaş Serim Makinası

Fully Automatic Turn Table Fabric Spreading Machine



TECHNICAL SPECIFICATION

Available Operation Widths	180 cm (different widths on request)
Maximum Roll Diameter	50 cm
Maximum Fabric Roll Weight	100 kg
Maximum Spreading Speed	120 m/min.
Maximum Spreading Height	18 cm
Power Source	380 V, 50 Hz, 3 kW

TEKNİK BİLGİLER

Çalışma Eni	180 cm (müşteri talebine göre değişir)
Maksimum Top Çapı	50 cm
Maks. Top Kumaş Ağırlığı	100 kg (isteğe göre arttırılır)
Maksimum Serim Hızı	120 m/dak.
Maksimum Serim Yüksekliği	18 cm
Güç Kaynağı	380 V, 50 Hz, 3 kW

Özellikler

- Takım elbise üreticileri için tasarlanmıştır
- Otomatik döner kafa ile kapaklı (yüz yüze) serim özelliği
- Hassas sensör vasıtasıyla, pastalın ucunu, pastal katları arasında otomatik olarak aynı hizada serme özelliği (kumaş tasarrufu)
- Dil seçimi; Türkçe veya İngilizce olarak yapılabilir.
- Programına girilerek tamamen otomatik serim yapma özelliği
- Boş dönüşlerde zaman kazandıran farklı hız seçenekleri girme olanağı
- Tek yön serim özelliği
- Operatör koltuğu ile maksimum çalışma konforu
- Ayrıcalıklı emniyet sensörleri ile gerçek anlamda güvenli çalışma imkanı
- Dokunmatik ekran ile kolay kullanım özelliği
- Opsiyon olarak uzaktan erişim özelliği
- Otomatik kumaş açma ve toplama
- Kumaşın geri sarımı sırasında otomatik senkronizasyon
- Hatalı kumaşı kesip çıkarma
- Tansiyonsuz serim için servo motor tahrikli
- Kumaş geçirilmesi esnasında otomatik ortalama
- Ayarlanabilir kenar kontrol ünitesi
- Kumaş sonunda otomatik stop yapabilme özelliği
- Kesim yüksekliğinin otomatik olarak ayarlanması
- Programlanabilir sürüş parametreleri
- Kumanda kolu, elle hız ayarlanması

Specification

- Designed for suits manufacturers
- Via automatic turn table, ability to spread the fabric in pair
- Via intensive sensor, the ability to spread the beginning of the fabric in each ply in the some line automatic.(gain fabric)
- Preferable language; Turkish or English
- Ability to interfere with software, in order to spread at fully automatic mode
- Ability to enter different speed choices, in order to save time during idle turns
- One way spreading features
- Maximum operation comfort, by means its operator's seat
- True - sense safe operation, ensured by privileged safety sensors
- User friendly Touch Screen panel
- Remote connection (option)
- Automatic fabric re and off loading
- During the reloading automatic synchronisation
- Cut the defect fabric
- Servo motor driven for tension free spreading
- During loading the fabric automatic center
- Adjustable fabric edge control
- Automatic stop at the end of fabric
- Automatic adjustable of the height of oneway cut device
- Programmable driven parameters
- Manuel speed adjustment via operator control device